



Farbe-Art.-Ort. beige 010

Inhalt 500ml

Verpackungseinheit 12 Stk.

MONTAGESCHAUM 510

- Füllen ✓
- Montieren ✓
- Dichten ✓
- Isolieren ✓

AWXXXXXXXXXXT

Universeller, feuchtigkeitshärtender 1-K-Schallschutz- und Montageschaum auf Polyurethan-Basis für den Profi- und DIY-Einsatz. Ideal zum Montieren, Dämmen und Auffüllen von Bauteilen (z.B. Fensterrahmen, Rollladenkästen, Mauerwerk, Rohrdurchführungen, Leitungsführungen im Sanitärbereich, Wandfugen).

TCCCAT

Basis	Polyurethan
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35°C
Klebefrei	8-12 min
Schneidbar	30-60 min
Schaumausbeute	ca. 25 l
Belastbar	6-8 Std.
HFKW-frei	
Nicht UV-beständig	

Farbe-Art.-Ort. beige 010

Inhalt 750ml

Verpackungseinheit 12 Stk.

MONTAGESCHAUM 511

- Füllen ✓
- Montieren ✓
- Dichten ✓
- Isolieren ✓

AWXXXXXXXXXXT

Universeller, feuchtigkeitshärtender 1-K-Schallschutz- und Montageschaum auf Polyurethan-Basis für den Profi- und DIY-Einsatz. Ideal zum Montieren, Dämmen und Auffüllen von Bauteilen (z.B. Fensterrahmen, Rollladenkästen, Mauerwerk, Rohrdurchführungen, Leitungsführungen im Sanitärbereich, Wandfugen).

TCCCAT

Basis	Polyurethan
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35°C
Klebefrei	8-12 min
Schneidbar	30-60 min
Schaumausbeute	35-40 l
Belastbar	6-8 Std.
HFKW-frei	
Nicht UV-beständig	

Farbe-Art.-Ort. grün 010

Inhalt 750ml

Verpackungseinheit 12 Stk.

BRUNNENMONTAGESCHAUM 512

- Wasserdicht ✓
- Schachtringe ✓
- Hauskläranlagen ✓
- Verrottungsbeständig ✓

AWXXXXXXXXXXT

Spezieller Schaum zur Montage von Brunnenschachtringen und Rohrelementen. Diese Anwendung wurde nach DIN4034-2 vom Prüfungsamt LGA Bayern nachgewiesen. Der Schaum dichtet, füllt die Zwischenräume und härtet mit Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit aus dem Untergrund aus. Bei Trinkwasserbrunnen Fuge innen mit einer geeigneten Oberflächenbehandlung abschließen.

TCCCAT

Basis	Polyurethan
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35°C
Klebefrei	10-12 min
Schneidbar	30-60 min
Schaumausbeute	ca. 40 l
Belastbar	6-8 Std.
HFKW-frei	
Nicht UV-beständig	